


Akustikspannrahmen M Frame (Textilspannrahmen)

ein- und doppelseitig

Bitte geben Sie bei allen Akustikspannrahmen M Frame (Textilspannrahmen) zu Ihrem Endformat umlaufend 10 mm Beschnitt hinzu.

Halten Sie zusätzlich 30 mm als Sicherheitsabstand innerhalb des fertiggestellten Formats ein. Wir empfehlen, hier keine wichtigen Bilder, Logos und / oder Texte zu platzieren.



Zugabe für Anschnitt
umlaufend 10 mm
Anschnitt zum
Produktionsformat
zugeben

Beispielformat



Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu.

■ **Produktionsmaß inkl. Beschnitt:**
1650 x 920 mm (BxH)

■ **Produktionsmaß:**
1630 x 900 mm (BxH)



Produktionsformat:
Das anzuliefernde Endformat
ohne Anschnitt.



Sicherheitsabstand:
Wichtige Bilder, Logos und /
oder Texte innerhalb dieses
Bereichs platzieren.



Anschnitt:
Zugabe 10 mm umlaufend zum Produktionsformat.
Dient der Vermeidung von Blitzern und wird später
weggeschnitten.

Hinweis:
Bitte legen Sie die Daten für doppelseitige
Akustikspannrahmen M Frame in zwei separaten Dateien an.

DATENANNAHME

- PDF/X-4 (oder höher) aus Acrobat Distiller
- Maßstab 1:1, 1:2, 1:10
- CMYK Farbraum, oim Digitaldruck sind keine Sonderfarben möglich
- Schriften in Pfade umwandeln
- Bildauflösung bezogen auf 1:1 min. 100 dpi, keine DCS-Separation
- ohne Schnitt- und Produktionsmarken

Wir drucken ausschließlich mit dem Profil PSO Coated V3.

